Sistemas de Acceso de Alta Presion

Suplieq uip C.A

Metal Samples

Tabla de Especificación de los Sistemas de acceso de Alta Presión

SELECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO HP Y MH

Opciones del Montaje

1.- Flareweld.
2.- Buttweld.
3.- Socketweld.
4.- NPT.
5.- ANSI RJ Brida de 2”.
6.- ANSI RF Brida de 2”.
7.- API RJ Brida de 4”.
8.- ANSI RF Brida de 4”.

Estilo del Cuerpo

0.- Sin Tee.
1.- Tee de ¼”.
2.- Tee de ½”.
3.- Tee de ¾”.
4.- Tee de 1”.
5.- 150# RF de ½”.
6.- 300# RF de ½”.
7.- 4/600# RF de ½”.
8.- 9/1500# RF de ½”.
9.- 2500# RF de ½”.
A.- 150# RJ de ½”.
B.- 300# RJ de ½”.
C.- 4/600# RJ de ½”.
D.- 9/1500# RJ de ½”.
E.- 2500# RJ de ½”.
F.- 9/1500# RJ de 1”.
G.- 2500# RJ de 1”.
H.- 9/1500# RJ de ¾”.
Y.- Tee de ½” y ¾”.
Z.- Misceláneos.

Tamaño de la Tubería

Flareweld

0.- En Blanco.
1.- 2”.
2.- 3”.
3.- 4”.
4.- 6”.
5.- 8”- 10”.
6.- 12” – 18”.
7.- 20” – 36”.
8.- Plano.
9.- 38” – 48”.

ANSI Tamaño de la Brida

0.- N/A.
1.- 150#.
2.- 300#.
3.- 4/600#
4.- 9/1500#.
5.- 2500#.

API Tamaño de la Brida

0.- N/A.
1.- 2000#.
2.- 3/5000#.
3.- 10.000#

Material del Cuerpo

1.- AISI 1018 Acero al Carbono.
2.- ASTM A105 Acero al Carbono.
3.- ASTM A350 LFZ A/C.
4.- AISI 316SS.
5.- Duplex SS.
6.- ASTM A694.
7.- 321 SS.
8.- API Flange RJ de 4”.

HP
MH > X X X X - X X X - X

Tipo

0.- No Req.
1.- Sólido.
2.- Hueco.

Aleación

0.- No Req.
1.- 316.
2.- 316L.
3.- HC276.
4.- NIT60
5.- CS

Empacadura

0.- No Requerido.
1.- Empacadura Primario Vitón O-Ring Teflón.
2.- Empacadura Primario Etileno Propileno O-Ring Vespel.
3.- Empacadura Primario Kalrez O-Ring Vespel.
4.- Empacadura NIT60 sin O-Ring.
5.- Empacadura Hydrin O-Ring Teflón.
6.- Empacadura Nitrile O-Ring Teflón.

Opciones del Ensamble del Tapón

Opciones de Cubierta o Tapa

0.- No Requerido.
1.- Protección Dura. Cubierta sin Hueco.
2.- Protección Dura. Cubierta con Hueco.
3.- Cubierta de Policarbonato sin Hueco.
4.- Cubierta de Policarbonato con Hueco.
5.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Válvula de Alivio.
6.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Válvula de Alivio y Manómetro.
7.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Hueco NPT de ½”, Válvula de Alivio y Manómetro.
8.- Cubierta Certificada para 4000 PSI sin Hueco.
9.- Cubierta Certificada para 4000 PSI CON Hueco NPT de ½”.
A.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Manómetro.
B.- Cubierta MH C. S. A prueba de fuego.
C.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Hueco NPT de ½” y Manómetro.
D.- Cubierta Certificada para 4000 PSI con Hueco NPT de ½” y Válvula de Alivio.